



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Blīvēšana ar vara gredzenu  
 Savienojums 1  
 Metriskās dobskrūves cilpa  
 Apzīmējums  
 RGN  
 Standarts  
 DIN 7642  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	D1 mm	dobskrūvei	Ekspluatācijas spiediens bar
PN 06 B 04 VA	6	4	1/4"	10.1	M 10	200.0
PN 06 B VA	6	4	1/4"	12.1	M 12	200.0
PN 06 B 08 VA	6	4	1/4"	14.1	M 14	200.0
PN 08 B 04 VA	8	5	5/16"	10.1	M 10	200.0
PN 08 B 06 VA	8	5	5/16"	12.1	M 12	200.0
PN 08 B VA	8	5	5/16"	14.1	M 14	200.0
PN 08 B 10 VA	8	5	5/16"	16.1	M 16	200.0
PN 10 B 08 VA	10	6	3/8"	14.1	M 14	200.0
PN 10 B VA	10	6	3/8"	16.1	M 16	200.0
PN 10 B 13 VA	10	6	3/8"	18.1	M 18	200.0
PN 13 B 10 VA	12	8	1/2"	16.1	M 16	200.0
PN 13 B VA	12	8	1/2"	18.1	M 18	200.0
PN 13 B 16 VA	12	8	1/2"	22.1	M 22	200.0
PN 16 B VA	16	10	5/8"	22.1	M 22	200.0
PN 20 B VA	19	12	3/4"	26.1	M 26	200.0