



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Blīvēšana ar vara gredzenu  
 Savienojums 1  
 Collu dobskrūves cilpa  
 Apzīmējums  
 RNR  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	D1 mm	Ekspluatācijas spiediens bar	dobskrūvei	L1 mm
PN 04 BR	5	3	3/16"	10.1	200.0	R 1/8"	42.5
PN 04 BR 06	5	3	3/16"	13.2	200.0	R 1/4"	43.5
PN 06 BR 02	6	4	1/4"	10.1	200.0	R 1/8"	48.5
PN 06 BR	6	4	1/4"	13.2	200.0	R 1/4"	49.5
PN 06 BR 10	6	4	1/4"	16.7	200.0	R 3/8"	52.5
PN 08 BR 06	8	5	5/16"	13.2	200.0	R 1/4"	49.5
PN 08 BR 10	8	5	5/16"	16.7	200.0	R 3/8"	52.5
PN 10 BR 06	10	6	3/8"	13.2	200.0	R 1/4"	58.5
PN 10 BR	10	6	3/8"	16.7	200.0	R 3/8"	54.0
PN 10 BR 13	10	6	3/8"	21.0	200.0	R 1/2"	59.5
PN 13 BR 10	12	8	1/2"	16.7	200.0	R 3/8"	58.0
PN 13 BR	12	8	1/2"	21.0	200.0	R 1/2"	60.5
PN 13 BR 16	12	8	1/2"	23.0	200.0	R 5/8"	63.0
PN 16 BR	16	10	5/8"	23.0	200.0	R 5/8"	67.5
PN 16 BR 20	16	10	5/8"	26.5	200.0	R 3/4"	72.0
PN 20 BR	19	12	3/4"	26.5	200.0	R 3/4"	78.5
PN 20 BR 25	19	12	3/4"	33.3	200.0	R 1"	87.0
PN 25 BR	25	16	1"	33.3	200.0	R 1"	95.0