



Pieteikums platība  
 būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā  
 Savienojums 1  
 apaļa ārējās vītnes  
 Savienojums 2  
 Šļūtenes savienojums  
 Darba vides  
 Saspiests gaiss, ūdens  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

der koniskajiem iemavu veidgabaliem  
 ideāla šļūtenes ievietošana, pateicoties pagrieztai iemavas kontūrai

## Norādot

Jāsavieno ar šļūtenu apskavām DIN 20039 A

## Produkts

Apzīmējums	G1	Šļūtenes ID	Ø ID mm	Garums mm	Uzmavas garums mm	SW mm	Konuss	Ekspluatācijas spiediens bar
TRD 32-13 MM	Rd 32 x 1/8"	13	10.00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	Rd 32 x 1/8"	16	12.00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	Rd 32 x 1/8"	19	15.00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	Rd 32 x 1/8"	25	20.00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Ø ID = caurejošs urbums