



Pieteikums platība
būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā
Savienojums 1
apaļās uzgriežņa vītnes
Savienojums 2
Šļūtenes savienojums
Standarts
DIN 8537/20 033
Piegādes apjoms
Uzmavuzgrieznis un koniskā uzmava
Temperatūra maks.
95 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Darba vides
Saspiests gaiss, ūdens
Materiāls
Tērauds
Malleable iron
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Jāsavieno ar šļūteni apskavām DIN 20039 B

Koniskās uzmavas ar konusu 1:3 parasti ar papildu apaļa šķērsriezuma gredzenu.

Produkts

| Apzīmējums | G1 | šļūtenes ID | Ø ID mm | Garums mm | b mm | Drošības aptveres Ø mm | Konuss | Ekspluatācijas spiediens bar |
|--------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|---------------------------|--------|------------------------------|
| KT UEM RD32-10 MM | Rd 32 x 1/8" | 10 | 7.50 | 90 | 65 | 21 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD32-13 MM | Rd 32 x 1/8" | 13 | 10.00 | 83 | 65 | 22 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD32-15 MM | Rd 32 x 1/8" | 15 | 12.00 | 85 | 65 | 26 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD32-19 MM | Rd 32 x 1/8" | 19 | 15.00 | 85 | 65 | 33 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD32-25 MM | Rd 32 x 1/8" | 25 | 16.00 | 90 | 65 | 38 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD38-25 MM | Rd 38 x 1/8" | 25 | 19.00 | 98 | 76 | 38 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD46-32 MM | Rd 46 x 1/6" | 32 | 25.00 | 124 | 86 | 50 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD55-35 MM | Rd 55 x 1/6" | 35 | 30.00 | 131 | 95 | 55 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD55-38 MM | Rd 55 x 1/6" | 38 | 31.00 | 131 | 95 | 55 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD62-42 MM | Rd 62 x 1/6" | 42 | 35.00 | 139 | 105 | 63 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD75-50 MM | Rd 75 x 1/6" | 50 | 45.00 | 149 | 137 | 77 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD75-53 MM | Rd 75 x 1/6" | 53 | 45.00 | 149 | 137 | 77 | 1:3 | PN 25 |
| KT UEM RD105-75 MM | Rd 105 x 1/4" | 75 | 67.00 | 206 | 158 | 110 | 1:3 | PN 25 |

G1 = 1. savienojuma vītne

Ø ID = caurejošs urbums