



Pieteikums platība  
būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā  
Savienojums 1  
apaļa ārējās vītnes  
Savienojums 2  
apaļa ārējās vītnes  
Standarts  
DIN 8537 / 20 036  
Darba vides  
Saspiests gaiss, ūdens  
Materiāls  
Tērauds

## Apraksts

der koniskajiem iemavu veidgabaliem

## Produkts

Apzīmējums	G1 + G2	Garums mm	Konuss	SW mm	Ekspluatācijas spiediens bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = 1.+2. savienojuma vītne

SW = uzgriežņu atslēgas platums