



Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Apzīmējums  
CEL  
Standarts  
ISO 8434-1  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

## Produkts

| Apzīmējums  | DN | Izmērs | Collas | caurules ārējais Ø<br>mm | G1         | L1<br>mm | S1 |
|-------------|----|--------|--------|--------------------------|------------|----------|----|
| ND 06 HL 04 | 6  | 4      | 1/4"   | 6                        | M 12 x 1,5 | 35.0     | 12 |
| ND 06 HL    | 6  | 4      | 1/4"   | 8                        | M 14 x 1.5 | 36.0     | 14 |
| ND 10 HL 08 | 10 | 6      | 3/8"   | 10                       | M 16 x 1.5 | 41.5     | 17 |
| ND 10 HL    | 10 | 6      | 3/8"   | 12                       | M 18 x 1,5 | 41.0     | 19 |
| ND 13 HL    | 12 | 8      | 1/2"   | 15                       | M 22 x 1.5 | 49.0     | 22 |
| ND 16 HL    | 16 | 10     | 3/8"   | 18                       | M 26 x 1,5 | 58.0     | 27 |
| ND 20 HL    | 19 | 12     | 3/4"   | 22                       | M 30 x 2   | 63.0     | 30 |