



Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Apzīmējums
CEL
Standarts
ISO 8434-1
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | caurules ārējais Ø mm | G1 | L1 mm | S1 |
|-------------|----|--------|--------|--------------------------|------------|----------|----|
| ND 06 HL 04 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | M 12 x 1,5 | 35.0 | 12 |
| ND 06 HL | 6 | 4 | 1/4" | 8 | M 14 x 1.5 | 36.0 | 14 |
| ND 10 HL 08 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | M 16 x 1.5 | 41.5 | 17 |
| ND 10 HL | 10 | 6 | 3/8" | 12 | M 18 x 1,5 | 41.0 | 19 |
| ND 13 HL | 12 | 8 | 1/2" | 15 | M 22 x 1.5 | 49.0 | 22 |
| ND 16 HL | 16 | 10 | 3/8" | 18 | M 26 x 1,5 | 58.0 | 27 |
| ND 20 HL | 19 | 12 | 3/4" | 22 | M 30 x 2 | 63.0 | 30 |