


HD 200 S (2SN)

HD šļūtene, sarežģīti darba apstākļi

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Liela augstspiediena kontūri smagākajos ekspluatācijas apstākļos.
Standarts
pārsniedz EN 853 2SN
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Glikols
Ūdens un eļļas emulsija (līdz +100° C)
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Minerāleļļa

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. U rād.
HD 213 S	12	8	1/2"	12.7	22.0	380.0	760	1520	130
HD 216 S	16	10	5/8"	15.9	24.7	350.0	700	1400	180
HD 220 S	19	12	3/4"	19.0	29.3	310.0	620	1240	240
HD 225 S	25	16	1"	25.4	35.6	230.0	460	920	240
HD 232 S	31	20	1,1/4"	31.8	47.6	175.0	350	700	419

DN = nominālais diametrs, nominālais platums