



Pieteikums platība  
Vidēja spiediena kontūri ierobežotos uzstādīšanas apstākļos  
Padeves šļūtenes  
Atplūdes šļūtenes  
Īpašas pazīmes  
Mazs liekuma rādiuss  
lūzumu izturība  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
ekoloģiska sintētiskā gumija  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Eļļa uz poliglikola bāzes  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
KP 106 P	6	4	1/4"	6.4	11.5	120.0	480	30
KP 108 P	8	5	5/16"	7.9	13.1	120.0	480	40
KP 110 P	10	6	3/8"	9.5	14.8	100.0	400	50
KP 113 P	12	8	1/2"	12.7	18.0	100.0	400	60

DN = nominālais diametrs, nominālais platums