



Pieteikums platība
Vidēja spiediena kontūri ierobežotos uzstādīšanas apstākļos
Padeves šļūtenes
Atplūdes šļūtenes
Īpašas pazīmes
Mazs liekuma rādiuss
lūzumu izturība
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
ekoloģiska sintētiskā gumija
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Eļļa uz poliglikola bāzes
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
KP 106 P	6	4	1/4"	6.4	11.5	120.0	480	30
KP 108 P	8	5	5/16"	7.9	13.1	120.0	480	40
KP 110 P	10	6	3/8"	9.5	14.8	100.0	400	50
KP 113 P	12	8	1/2"	12.7	18.0	100.0	400	60

DN = nominālais diametrs, nominālais platums