



Pieteikums platība  
Sliežu transportlīdzekļi  
Standarts  
EN 857 1 SC  
EN 45545-2  
EN 45545-2  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
pret eļļu noturīga, ugunsizturīga sintētiskā gumija  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūras diapazons  
Gais ( maks. 75 °C )  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Eļļa uz poliglikola bāzes  
Ūdens (no 0° C līdz +85° C)

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø	Ø Ieliktnis	Ārējais Ø	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. rā
				nom. mm	nom. mm	nom. mm				
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7.9	12.1	14.5	215.0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9.5	14.5	16.9	180.0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12.7	18.1	20.4	160.0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15.9	21.0	23.0	130.0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19.0	24.4	26.7	105.0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25.4	31.9	34.9	88.0	176	352	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums