



Pieteikums platība
 Sliežu transportlīdzekļi
 Standarts
 EN 857 1 SC
 EN 45545-2
 EN 45545-2
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
 Ārskats
 pret eļļu noturīga, ugunsizturīga sintētiskā gumija
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūras diapazons
 Gais (maks. 75 °C)
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Eļļa uz poliglikola bāzes
 Ūdens (no 0° C līdz +85° C)

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø	Ø Ieliktnis	Ārējais Ø	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēginājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. rā
				nom. mm	nom. mm	nom. mm				
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7.9	12.1	14.5	215.0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9.5	14.5	16.9	180.0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12.7	18.1	20.4	160.0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15.9	21.0	23.0	130.0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19.0	24.4	26.7	105.0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25.4	31.9	34.9	88.0	176	352	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums