


KP 200 NO (2SC)

Kompaktā šļūtene

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība

Vidēja spiediena cikli ierobežotos uzstādīšanas apstākļos un ekstremālos apkārtējās vides apstākļos.

Standarts

EN 857 2 SC

EN 45545-2

Iekšējā kārtā

Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija

Teliktnis

divi augstizturīgi tērauda stieples appinumi

Ārskats

sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību

Krāsa

Melns

Temperatūra min.

-40 °C

Temperatūra maks.

100 °C

Garuma izmaiņas

no +2 % līdz -4 %

Norādīt

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. L rād.
KP 206 NO	6	4	1/4"	6.4	14.0	400.0	800	1600	75
KP 208 NO	8	5	5/16"	7.9	15.6	350.0	700	1400	85
KP 210 NO	10	6	3/8"	9.5	17.8	330.0	660	1320	90
KP 213 NO	12	8	1/2"	12.7	21.3	275.0	550	1100	130

DN = nominālais diametrs, nominālais platums