


# KP 200 RM

HD šļūtene, kompakta, nodilumizturīga

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Vidēja spiediena kontūri ierobežotos uzstādīšanas apstākļos  
Īpašas pazīmes  
Impulsu pārbaude līdz 1 miljonam ciklu!  
Standarts  
pārsniedz EN 857 2SC  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
ugunsizturīgs atbilstoši MSHA  
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Glikols  
Ūdens un eļļas emulsijas  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Minerāleļļa

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. U rād.
KP 206 RM	6	4	1/4"	6.4	13.4	450.0	900	1800	45
KP 208 RM	8	5	5/16"	7.9	15.0	420.0	840	1680	60
KP 210 RM	10	6	3/8"	9.5	17.4	385.0	770	1540	70
KP 213 RM	12	8	1/2"	12.7	20.6	345.0	690	1380	90
KP 216 RM	16	10	5/8"	15.9	23.7	290.0	580	1160	130
KP 220 RM	19	12	3/4"	19.0	27.7	280.0	560	1120	160
KP 225 RM	25	16	1"	25.4	35.6	200.0	400	800	210

DN = nominālais diametrs, nominālais platums