



Pieteikums platība
vidēji liela augstspiediena kontūri
augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās
Lauksaimniecības mašīnas
Dakšu iekrāvēji
Īpašas pazīmes
Augsta ozona un nodiluma izturība
labā noturība pret ķīmikālijām
neliela apjoma palielināšanās
Iekšējā kārta
Poliesters, elastomērs
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Minerāleļļa
Eļļa uz poliglikola bāzes
Ūdens (no 0° C līdz +60° C)
Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NY 104	5	3	3/16"	5.0	9.3	300.0	1200	25
NY 106	6	4	1/4"	6.0	11.5	300.0	1200	35
NY 108	8	5	5/16"	8.0	13.3	225.0	900	40
NY 110	10	6	3/8"	10.0	15.0	225.0	900	60
NY 113	12	8	1/2"	12.0	18.3	180.0	655	70
NY 116	16	10	5/8"	16.0	21.6	140.0	540	110
NY 120	19	12	3/4"	19.4	26.7	125.0	500	170
NY 125	25	16	1"	25.0	33.5	100.0	400	230

DN = nominālais diametrs, nominālais platums