



Pieteikums platība  
 vidēji liela augstspiediena kontūri  
 augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās  
 Īpašas pazīmes  
 Augsta ozona un nodiluma izturība  
 laba noturība pret ķīmikālijām  
 neliela apjoma palielināšanās  
 Iekšējā kārtā  
 Poliamīds (PA)  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Garuma izmaiņas  
 no +2 % līdz -4 %  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Eļļa uz poliglikola bāzes  
 Ūdens (no 0° C līdz +60° C)  
 Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom.<br>mm | Ārējais Ø nom.<br>mm | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | Spiediena izturība<br>bar | Min. liekuma rādiuss<br>mm |
|------------|-----|--------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NY 104 PA  | 5   | 3      | 3/16"  | 5.0                    | 9.7                  | 360.0                           | 1440                      | 25                         |
| NY 106 PA  | 6   | 4      | 1/4"   | 6.0                    | 11.7                 | 300.0                           | 1200                      | 35                         |
| NY 108 PA  | 8   | 5      | 5/16"  | 8.1                    | 13.2                 | 225.0                           | 900                       | 40                         |
| NY 110 PA  | 10  | 6      | 3/8"   | 10.0                   | 15.5                 | 225.0                           | 900                       | 60                         |
| NY 113 PA  | 12  | 8      | 1/2"   | 13.0                   | 18.8                 | 180.0                           | 655                       | 70                         |
| NY 116 PA  | 16  | 10     | 5/8"   | 16.3                   | 22.0                 | 140.0                           | 560                       | 115                        |
| NY 120 PA  | 19  | 12     | 3/4"   | 19.4                   | 25.8                 | 115.0                           | 460                       | 145                        |
| NY 125 PA  | 25  | 16     | 1"     | 25.8                   | 33.4                 | 95.0                            | 380                       | 180                        |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums