



Pieteikums platība  
 Ķīmijas rūpniecība  
 Iekšējā kārta  
 Poliamīds (PA)  
 Ieliktnis  
 one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Temperatūras diapazons  
 limited to +70°C for air and water based fluids  
 Darba vides  
 šķīdinātāji

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NY 506	6	4	1/4"	6.6	12.7	700.0	2800	35
NY 508	8	5	5/16"	8.1	16.0	700.0	2800	60
NY 510	10	6	3/8"	9.8	18.7	700.0	2800	90
NY 513	12	8	1/2"	13.0	23.2	590.0	2360	100
NY 516	16	10	5/8"	16.3	26.6	500.0	2000	160
NY 520	19	12	3/4"	19.5	30.5	450.0	1800	180
NY 525	25	16	1"	25.8	38.1	315.0	1260	250

DN = nominālais diametrs, nominālais platums