



Pieteikums platība  
vidēji liela augstspiediena kontūri  
augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās  
Lauksaimniecības mašīnas  
Dakšu iekrāvēji  
Īpašas pazīmes  
Augsta ozona un nodiluma izturība  
labā noturība pret ķīmikālijām  
neliela apjoma palielināšanās  
Iekšējā kārtā  
Poliesters, elastomērs  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
Polyurethane (PUR)  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Garuma izmaiņas  
no +2 % līdz -4 %  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Eļļa uz poliglikola bāzes  
Ūdens (no 0° C līdz +60° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NYZ 104	5	3	3/16"	5	9.3	300.0	1200	25
NYZ 106	6	4	1/4"	6	11.5	300.0	1200	35
NYZ 108	8	5	5/16"	8	13.3	225.0	900	40
NYZ 110	10	6	3/8"	10	15.0	225.0	900	60
NYZ 113	12	8	1/2"	12	18.3	180.0	655	70

DN = nominālais diametrs, nominālais platums