



Pieteikums platība
Izmantošanai ar lielāko spiedienu
Augstspiediena instrumenti
Avārijas glābšanas iekārtas
Glābšanas šķēres
Īpašas pazīmes
Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību
labu lokanību zemā temperatūrā
Iekšējā kārtā
Poliamīds (PA)
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Sintētiskās eļļas

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	
NY 2106	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	mel
NY 2106 B	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zil
NY 2106 GE	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	dze
NY 2106 R	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	sar

DN = nominālais diametrs, nominālais platums