



Pieteikums platība  
Izmantošanai ar lielāko spiedienu  
Augstspiediena instrumenti  
Avārijas glābšanas iekārtas  
Glābšanas šķēres  
Īpašas pazīmes  
Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību  
labu lokanību zemā temperatūrā  
Iekšējā kārtā  
Poliamīds (PA)  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
Polyurethane (PUR)  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Sintētiskās eļļas

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	
NY 2106	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	mel
NY 2106 B	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zil
NY 2106 GE	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	dze
NY 2106 R	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	sar

DN = nominālais diametrs, nominālais platums