



Pieteikums platība  
Izmantošanai ar lielāko spiedienu  
Augstspiediena instrumenti  
Avārijas glābšanas iekārtas  
Glābšanas šķēres  
Īpašas pazīmes  
Dubulta šļūtene  
Šļūtene ar ārkārtīgu lūzumu izturību  
labā lokanība zemā temperatūrā  
Iekšējā kārtā  
Poliesters, elastomērs  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no aramīda un appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
Polyurethane (PUR)  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Sintētiskās eļļas  
Ūdens (no 0° C līdz +60° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Kr.
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils + dzelten
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	zils +
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	dzelten
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6.3	13.3	700.0	2800	70	sarkans

DN = nominālais diametrs, nominālais platums