


Iesūcējšļūtene



Pieteikums platība  
 Šļūtene sūkšanas un atplūdes cauruļvadiem ierobežotos uzstādīšanas apstākļos  
 Iekšējā kārtā  
 EPDM  
 Ieliktnis  
 Divi augstizturīga auduma appinuma ieliktni un viena atsperu tērauda spirāle  
 Ārskats  
 EPDM  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 125 °C  
 Darba vides  
 Ūdens

## Norādot

Nav paredzēts apstrādei ar kompresijas armatūru.

## Produkts

| Apzīmējums    | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom.<br>mm | Ārējais Ø<br>mm | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | Spiediena izturība<br>bar | Vakuums<br>bar | Min. liekuma rādiuss<br>mm |
|---------------|-----|--------|--------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| SG 120 RI EP  | 19  | 12     | 3/4"   | 19.0                   | 28              | 10.0                            | 30                        | -0.9           | 40                         |
| SG 125 RI EP  | 25  | 16     | 1"     | 25.0                   | 35              | 10.0                            | 30                        | -0.9           | 60                         |
| SG 132 RI EP  | 31  | 20     | 1,1/4" | 32.0                   | 42              | 10.0                            | 30                        | -0.9           | 85                         |
| SG 140 RI EP  | 38  | 24     | 1,1/2" | 38.0                   | 48              | 10.0                            | 30                        | -0.9           | 110                        |
| SG 150 RI EP  | 51  | 32     | 2"     | 50.8                   | 62              | 8.0                             | 24                        | -0.9           | 150                        |
| SG 157 RI EP  | 60  | 36     | 2.1/4" | 57.0                   | 69              | 10.0                            | 30                        | -0.9           | 143                        |
| SG 163 RI EP  | 63  | 38     | 2,1/2" | 63.5                   | 77              | 10.0                            | 30                        | -0.9           | 159                        |
| SG 176 RI EP  | 76  | 48     | 3"     | 76.2                   | 90              | 10.0                            | 30                        | -0.9           | 191                        |
| SG 190 RI EP  | 90  | 56     | 3.1/2" | 90.0                   | 104             | 10.0                            | 30                        | -0.9           | 225                        |
| SG 1102 RI EP | 100 | 102    | 4"     | 101.6                  | 116             | 8.0                             | 24                        | -0.9           | 310                        |
| SG 1127 RI EP | 125 | 96     | 5"     | 127.0                  | 145             | 8.0                             | 24                        | -0.9           | 500                        |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums