



Pieteikums platība
zemspiediena iesūcēju un spiediena sistēmas
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un tērauda stieples spirāle
Ārskats
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens un eļļas emulsijas

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø mm | Ekspluatācijas spiediens bar | Spiediena izturība bar | Vakuums bar | Min. liekuma rādiuss mm |
|------------|-----|--------|--------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| SGD 125 | 25 | 16 | 1" | 25.4 | 40 | 25.0 | 75 | 0.9 | 152 |
| SGD 132 | 31 | 20 | 1,1/4" | 32.0 | 46 | 25.0 | 75 | 0.9 | 192 |
| SGD 140 | 38 | 24 | 1,1/2" | 38.0 | 54 | 25.0 | 75 | 0.9 | 228 |
| SGD 150 | 51 | 32 | 2" | 50.8 | 67 | 25.0 | 75 | 0.9 | 305 |
| SGD 163 | 63 | 40 | 2,1/2" | 63.5 | 82 | 25.0 | 75 | 0.9 | 381 |
| SGD 176 | 76 | 48 | 3" | 76.2 | 96 | 25.0 | 75 | 0.9 | 457 |
| SGD 1102 | 100 | 64 | 4" | 101.6 | 125 | 25.0 | 75 | 0.9 | 610 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums