



Pieteikums platība  
zemspiediena iesūcēju un spiediena sistēmas  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un tērauda stieples spirāle  
Ārskats  
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm
SGD 125	25	16	1"	25.4	40	25.0	75	0.9	152
SGD 132	31	20	1,1/4"	32.0	46	25.0	75	0.9	192
SGD 140	38	24	1,1/2"	38.0	54	25.0	75	0.9	228
SGD 150	51	32	2"	50.8	67	25.0	75	0.9	305
SGD 163	63	40	2,1/2"	63.5	82	25.0	75	0.9	381
SGD 176	76	48	3"	76.2	96	25.0	75	0.9	457
SGD 1102	100	64	4"	101.6	125	25.0	75	0.9	610

DN = nominālais diametrs, nominālais platums