



Pieteikums platība  
 Applications with a low bend radius and high impulse loads  
 hidrostatiskie pievadi  
 Būvmašīnas  
 Zemes darbu mašīnas  
 Lauksaimniecības mašīnas  
 Preses  
 Standarts  
 übertrifft SAE 100 R 15  
 Iekšējā kārta  
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
 Ieliktnis  
 Četras (līdz NW 25) vai sešas (no NW 32) spirāles no augstizturīgas tērauda stieples  
 Ārskats  
 sintētiskā gumija ar lielu termisko, ozona un nodiluma izturību  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 121 °C  
 Garuma izmaiņas  
 No +2 % līdz -2 %  
 Darba vides  
 Minerāleļļas bāze  
 Minerāleļļa  
 Glikols  
 Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
 Ūdens un eļļas emulsijas  
 Impulsprüfung  
 Qualifiziert mit 2 Millionen Fleximpulsen  
 ISO 6802 (Fleximpulsprüfung) bei Leckageklasse 0 gemäß SAE J1176

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. U rād.
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19.0	32.0	420.0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25.4	38.2	420.0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1,1/4"	31.8	50.4	420.0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1,1/2"	38.1	57.3	420.0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51.4	71.5	420.0	840	1680	504

DN = nominālais diametrs, nominālais platums