



Pieteikums platība
 Applications with a low bend radius and high impulse loads
 hidrostatiskie pievadi
 Būvmašīnas
 Zemes darbu mašīnas
 Lauksaimniecības mašīnas
 Preses
 Standarts
 übertrifft SAE 100 R 15
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 Četras (līdz NW 25) vai sešas (no NW 32) spirāles no augstizturīgas tērauda stieples
 Ārskats
 sintētiskā gumija ar lielu termisko, ozona un nodiluma izturību
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 121 °C
 Garuma izmaiņas
 No +2 % līdz -2 %
 Darba vides
 Minerāleļļas bāze
 Minerāleļļa
 Glikols
 Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
 Ūdens un eļļas emulsijas
 Impulsprüfung
 Qualifiziert mit 2 Millionen Fleximpulsen
 ISO 6802 (Fleximpulsprüfung) bei Leckageklasse 0 gemäß SAE J1176

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. U rād.
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19.0	32.0	420.0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25.4	38.2	420.0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1,1/4"	31.8	50.4	420.0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1,1/2"	38.1	57.3	420.0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51.4	71.5	420.0	840	1680	504

DN = nominālais diametrs, nominālais platums