



Īpašas pazīmes  
 īpaši elastīga  
 Mazs liekuma rādiuss  
 noturīga pret nodilumu, ozonu un atmosfēras iedarbību  
 Iekšējā kārtā  
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
 Norm  
 ISO 18752-CCT  
 Ieliktnis  
 vier Stahldrahtspirallagen höchster Festigkeit  
 Ārskats  
 sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību  
 ugunsizturīgs atbilstoši MSHA  
 Krāsa  
 schwarz  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 121 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Glikols  
 Ūdens un glikola emulsijas  
 Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
 Impulsa pārbaude  
 getestet mit 500.000 Impulsen nach ISO 6803:2008

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ø Ieliktnis nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Min. liekuma rādiuss mm
KP720	19	12	19.5	28.2	30.7	420	120
KP725	25	16	26	35.4	37.5	420	150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite