



Īpašas pazīmes
 īpaši elastīga
 Mazs liekuma rādiuss
 noturīga pret nodilumu, ozonu un atmosfēras iedarbību
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Norm
 ISO 18752-CCT
 Ieliktnis
 vier Stahldrahtspirallagen höchster Festigkeit
 Ārskats
 sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
 ugunsizturīgs atbilstoši MSHA
 Krāsa
 schwarz
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 121 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Glikols
 Ūdens un glikola emulsijas
 Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
 Impulsa pārbaude
 getestet mit 500.000 Impulsen nach ISO 6803:2008

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ø Ieliktnis nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Min. liekuma rādiuss mm
KP720	19	12	19.5	28.2	30.7	420	120
KP725	25	16	26	35.4	37.5	420	150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite