


# TE 300 B (3TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem



Pieteikums platība  
Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.  
Īpašas pazīmes  
Ugunsdrošības pārbaude atbilstoši standartam DIN 54 837 ar klasifikāciju atbilstoši standarta DIN 5510 2. daļai  
(pārbauzu ziņojumi pēc pieprasījuma)  
Standarts  
EN 854 3 TE  
Iekšējā kārtā  
sintētiskā gumija NBR  
Ieliktnis  
divi appinuma ieliktni no auduma  
Ārskats  
uguns, eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Minerāleļļas bāze  
viegls šķidrās kurināmais  
Smēreļļa  
Ūdens  
Gaiss (līdz +70° C)  
Ūdens un glikola emulsijas

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. Liekuma rādiuss mm
TE 306 B	6	4	1/4"	6.4	14.4	145.0	290	580	45
TE 308 B	8	5	5/16"	7.9	16.9	130.0	260	260	55
TE 310 B	10	6	3/8"	9.5	18.5	110.0	220	440	70
TE 313 B	12	8	1/2"	12.7	21.7	93.0	189	370	85
TE 316 B	16	10	5/8"	15.6	25.9	80.0	160	320	105
TE 320 B	19	12	3/4"	19.0	29.0	70.0	140	280	130
TE 325 B	25	16	1"	25.4	35.9	55.0	110	220	150
TE 332 B	31	20	1,1/4"	31.8	42.3	45.0	90	180	190

DN = nominālais diametrs, nominālais platums