


# TE 200 (2TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.  
Standarts  
EN 854 2 TE  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
viens vai divi appinuma ieliktni no auduma  
Ārskats  
eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija  
Krāsa  
Meln  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Garuma izmaiņas  
no +2 % līdz -4 %  
Darba vides  
Glikols  
Minerāleļļa  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø		Ārējais Ø		Eksploatācijas spiediens	Izmēģinājuma spiediens	Spiediena izturība	Min. liekuma rādiuss	Å
				min.	maks.	min.	maks.					
				mm	mm	mm	mm	bar	bar	bar	mm	
TE 225	25	16	1"	24.6	26.2	32.9	35.9	40.0	80	160	130	-
TE 232	31	20	1,1/4"	30.8	32.8	-	-	35.0	70	140	140	42

DN = nominālais diametrs, nominālais platums