


TE 200 RAIL (2TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem RAIL

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Sliežu transportlīdzekļi
Standarts
EN 45545-2
EN 854 2 TE
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
viens vai divi appinuma ieliktni no auduma
Ārskats
pret eļļu noturīga, ugunsizturīga sintētiskā gumija
Krāsa
Meln
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Temperatūras diapazons
Gaiss (maks. 75 °C)
Darba vides
Minerāleļļa
Glikols
Ūdens (no 0° C līdz +85° C)

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. U rād.
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4.8	12.6	80.0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6.4	14.2	75.0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7.9	15.7	68.0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9.5	17.3	63.0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12.7	20.7	58.0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15.9	24.9	50.0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19.0	28.0	45.0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25.4	35.9	40.0	80	160	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums