



Pieteikums platība
 Granulātu padeves iekārtas
 Rūpnieciskie putekļu sūcēji
 Īpašas pazīmes
 Augsta nodilumizturība
 lokans .
 izturīga pret eļļu un benzīnu
 gluds plūsmas kanāls, noturīgs pret vakkumu
 Iekšējā kārtā
 Polyurethane (PUR)
 Ieliktnis
 iedarināta tērauda stieplu spirāle
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Krāsa
 Transparent
 Temperatūra maks.
 90 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 Granulāti
 Gaiss
 Ūdens

Norādīt

Sieniņu biezums starp spirālēm 1,45 mm

Produkts

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø mm | Ārējais Ø mm | BD* 20°C temperatūrā bar | Vakuums bar | Min. liekuma rādiuss mm | Vienības svars metrā kg | Ru_a garums m | Unit |
|------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| POLY 25 H | 1" | 25 | 33 | 4.1 | 0.94 | 37 | 0.290 | 10 | Reel |
| POLY 40 H | 1,1/2" | 40 | 49 | 3.0 | 0.84 | 60 | 0.490 | 10 | Reel |
| POLY 45 H | 1.3/4" | 45 | 55 | 3.0 | 0.83 | 80 | 0.550 | 10 | Reel |
| POLY 50 H | 2" | 50 | 61 | 2.9 | 0.80 | 75 | 0.710 | 10 | Reel |
| POLY 60 H | 2,1/2" | 60 | 70 | 2.5 | 0.75 | 90 | 0.840 | 10 | Reel |
| POLY 100 H | 4" | 100 | 112 | 1.5 | 0.45 | 150 | 1.480 | 10 | Reel |
| POLY 110 H | 4.3/8" | 110 | 121 | 1.3 | 0.45 | 165 | 1.610 | 10 | Reel |
| POLY 120 H | 5" | 120 | 131 | 1.3 | 0.31 | 180 | 1.750 | 10 | Reel |
| POLY 125 H | 5" | 125 | 138 | 1.3 | 0.31 | 187 | 1.910 | 10 | Reel |
| POLY 150 H | 6" | 150 | 163 | 1.0 | 0.25 | 225 | 2.290 | 10 | Reel |
| POLY 200 H | 8" | 200 | 215 | 0.7 | 0.19 | 300 | 3.300 | 10 | Reel |

BD = darba spiediens