



Pieteikums platība
Lauksaimniecības tehnika
Rūpniecība un būvniecība
Īpašas pazīmes
Augsta nodilumizturība
lokans .
izturīga pret eļļu un benzīnu
gluds plūsmas kanāls, noturīgs pret vakkumu
Iekšējā kārtā
Polyurethane (PUR)
Ieliktnis
iedarināta tērauda stieple spirāle
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Krāsa
Transparent
Temperatūra maks.
90 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Darba vides
Grants
Labība
Smiltis
utt.

Norādot

Sieniņu biezums starp spirālēm 2,5 mm

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	BD* 20°C bar	temperatūrā bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Vienības svars metrā kg	Ru__a garums m	Uni
POLY 40 XL	1,1/2"	40	50	4.2		0.95	160	0.830	10	Reel
POLY 50 XL	2"	50	61	3.8		0.95	200	1.040	10	Reel
POLY 75 XL	3"	75	87	2.7		0.95	300	1.500	10	Reel
POLY 100 XL	4"	100	115	1.9		0.90	400	2.600	10	Reel
POLY 125 XL	5"	125	140	1.5		0.90	500	3.440	10	Reel
POLY 150 XL	6"	150	167	1.3		0.85	600	4.130	10	Reel

BD = darba spiediens