



Pieteikums platība
Lauksaimniecības tehnika
Rūpniecība un būvniecība
Īpašas pazīmes
Augsta nodilumizturība
lokans .
izturīga pret eļļu un benzīnu
gluds plūsmas kanāls, noturīgs pret vakkumu
Iekšējā kārtā
Polyurethane (PUR)
Ieliktnis
iedarināta tērauda stieple spirāle
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Krāsa
Transparent
Temperatūra maks.
90 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Darba vides
Grants
Labība
Smiltis
utt.

Norādīt

Sieniņu biezums starp spirālēm 2,5 mm

Produkts

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø mm | Ārējais Ø mm | BD* 20°C bar | temperatūrā bar | Vakuums bar | Min. liekuma rādiuss mm | Vienības svars metrā kg | Ru__a garums m | Uni |
|-------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| POLY 40 XL | 1,1/2" | 40 | 50 | 4.2 | | 0.95 | 160 | 0.830 | 10 | Reel |
| POLY 50 XL | 2" | 50 | 61 | 3.8 | | 0.95 | 200 | 1.040 | 10 | Reel |
| POLY 75 XL | 3" | 75 | 87 | 2.7 | | 0.95 | 300 | 1.500 | 10 | Reel |
| POLY 100 XL | 4" | 100 | 115 | 1.9 | | 0.90 | 400 | 2.600 | 10 | Reel |
| POLY 125 XL | 5" | 125 | 140 | 1.5 | | 0.90 | 500 | 3.440 | 10 | Reel |
| POLY 150 XL | 6" | 150 | 167 | 1.3 | | 0.85 | 600 | 4.130 | 10 | Reel |

BD = darba spiediens