



Pieteikums platība  
 cementa, smilšu, grants un granulāta izkraušanai no transportēšanas automašīnām.  
 Īpašas pazīmes  
 Nodiluma vērtība atbilstoši DIN 53516 <; 65 mm<sup>3</sup>  
 Standarts  
 ISO 1307  
 Iekšējā kārtā  
 īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija  
 Ieliktnis  
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un vara stieple  
 Ārskats  
 īpaša sintētiskā gumija - īpaši noturīga pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras  
 iedarbību, īpaši apstrādāta.  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra maks.  
 70 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Darba vides  
 Cements  
 Smiltis  
 Grants  
 Granulāti

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SILO 25-6	1"	25.4	37.0	10.0	30	254	40
SILO 32-6	1,1/4"	32.0	44.0	10.0	30	320	40
SILO 38-6	1,1/2"	38.0	50.0	10.0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50.8	64.5	10.0	30	508	40
SILO 63-7	2,1/2"	63.5	77.0	10.0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76.2	90.0	10.0	30	762	40
SILO 90-7	3,1/2"	90.0	104.0	10.0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101.6	118.0	10.0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127.0	146.0	10.0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152.4	172.0	10.0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203.2	225.0	10.0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254.0	276.0	10.0	30	2540	20