



Pieteikums platība  
 cementa, smilšu, grants un granulāta iekraušanai un izkraušanai no transportēšanas  
 automašīnām.  
 Īpašas pazīmes  
 Nodiluma vērtība atbilstoši DIN 53516 <; 65 mm<sup>3</sup>  
 Standarts  
 ISO 1307  
 Iekšējā kārtā  
 īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija  
 Ieliktnis  
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni, tērauda stieples spirāle un vara  
 stieple.  
 Ārskats  
 īpaša sintētiskā gumija - īpaši noturīga pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras  
 iedarbību, īpaši apstrādāta.  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra maks.  
 70 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Darba vides  
 Cements  
 Smiltis  
 Grants  
 Granulāti

## Produkts

| Apzīmējums       | Collas | Iekšējais Ø<br>nom.<br>mm | Ārējais Ø<br>nom.<br>mm | Ekspluatācijas<br>spiediens<br>bar | Spiediena<br>izturība<br>bar | Vakuums<br>bar | Min. liekuma<br>rādiuss<br>mm | Ru_a<br>garums<br>m |
|------------------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| SILO 25-7 SD     | 1"     | 25.4                      | 39.0                    | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 155                           | 40                  |
| SILO 32-6.5 SD   | 1,1/4" | 32.0                      | 45.0                    | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 190                           | 40                  |
| SILO 38-7 SD     | 1,1/2" | 38.0                      | 52.0                    | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 230                           | 40                  |
| SILO 51-7.5 SD   | 2"     | 50.8                      | 66.0                    | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 305                           | 40                  |
| SILO 63-7.5 SD   | 2,1/2" | 63.5                      | 78.5                    | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 380                           | 40                  |
| SILO 76-8 SD     | 3"     | 76.2                      | 92.0                    | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 460                           | 40                  |
| SILO 80-10.5 SD  | 3.1/4" | 80.0                      | 101.0                   | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 500                           | 40                  |
| SILO 90-8.5 SD   | 3.1/2" | 90.0                      | 107.0                   | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 540                           | 40                  |
| SILO 102-9 SD    | 4"     | 101.6                     | 120.0                   | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 610                           | 40                  |
| SILO 127-11 SD   | 5"     | 127.0                     | 149.0                   | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 765                           | 40                  |
| SILO 152-11 SD   | 6"     | 152.4                     | 174.5                   | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 915                           | 40                  |
| SILO 203-13 SD   | 8"     | 203.2                     | 229.0                   | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 1220                          | 20                  |
| SILO 254-13.5 SD | 10"    | 254.0                     | 281.0                   | 10.0                               | 30                           | 0.93           | 1525                          | 20                  |