



Pieteikums platība
Lauksaimniecības tehnika
Rūpniecība un būvniecība
Īpašas pazīmes
īpaši noslogojams, pateicoties ieliktniem ar augstu noturību pret plīšanu
Iekšējā kārtā
PVC
Ieliktnis
Auduma ieliktnis
Ārskats
NBR
mit Längsschutzrippen
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-20 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Ūdens
Gaiss
Eļļa
benzīnam

Norādot

Piemērots arī gaisam, eļļai, benzīnam

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Ru__a garums m	Unit
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1.5	25.0	100	Reel
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1.5	25.0	100	Reel
AGRI WAS 32 LR	1,1/4"	32	1.5	20.0	100	Reel
AGRI WAS 38 LR	1,1/2"	38	1.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 65 LR	2,1/2"	65	2.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3.0	16.0	100	Reel

BD = darba spiediens