



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Rūpniecība un būvniecība
 Īpašas pazīmes
 īpaši noslogojams, pateicoties ieliktniem ar augstu noturību pret plīšanu
 Iekšējā kārtā
 PVC
 Ieliktnis
 Auduma ieliktnis
 Ārskats
 NBR
 mit Längsschutzrippen
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -20 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Ūdens
 Gaiss
 Eļļa
 benzīnam

Norādot

Piemērots arī gaisam, eļļai, benzīnam

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Ru__a garums m	Unit
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1.5	25.0	100	Reel
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1.5	25.0	100	Reel
AGRI WAS 32 LR	1,1/4"	32	1.5	20.0	100	Reel
AGRI WAS 38 LR	1,1/2"	38	1.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 65 LR	2,1/2"	65	2.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2.5	16.0	100	Reel
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3.0	16.0	100	Reel
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3.0	16.0	100	Reel

BD = darba spiediens