

Plakana ūdens šļūtene



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Celtniecības rūpniecība
 Kalnrūpniecība
 Kuģu būve
 Īpašas pazīmes
 augstākā stiepšanas noturība un noturība pret pārraušanu
 neizplešas spiediena ietekmē
 plakani izrullējams un bez starpsavienojumiem
 Iekšējā kārtā
 PVC
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no poliestera
 Ārskats
 PVC
 Krāsa
 zils
 Temperatūra min.
 -10 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Ūdens

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Spiediena izturība bar	Ru__a garums m	Unit
EURO WAS 1 BL	1"	25	8.5	25.5	50	Reel
EURO WAS 1 1/4 BL	1,1/4"	32	8.5	25.5	50	Reel
EURO WAS 1 1/2 BL	1,1/2"	38	8.5	25.5	50	Reel
EURO WAS 2 BL	2"	51	6.5	19.5	50	Reel
EURO WAS 2 1/2 BL	2,1/2"	63	6.5	19.5	50	Reel
EURO WAS 3 BL	3"	76	5.5	16.5	50	Reel
EURO WAS 4 BL	4"	102	5.5	16.5	50	Reel
EURO WAS 5 BL	5"	127	3.0	9.0	50	Reel
EURO WAS 6 BL	6"	152	3.0	9.0	50	Reel
EURO WAS 8 BL	8"	204	2.5	7.0	50	Reel

BD = darba spiediens