



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Celtniecības rūpniecība
 Mašīnbūve
 Īpašas pazīmes
 Ozona un nodiluma izturība
 noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību
 Daudzām ķīmiskā darba vidēm
 noturīgs pret lūšanu un triecieniem, iespējams braukt pāri
 noturīgs pret UV starojumu
 tvaikojošs līdz +130 °C (apm. 30 minūtes)
 Iekšējā kārtā
 EPDM iekšējā kārtā - melna, bez porām, gluda
 Ieliktnis
 divi sintētiski diegu appinumi
 Ārskats
 pret eļļu, smērvielām un ķīmikālijām noturīga CR gumija
 Krāsa
 melns ar dzeltenu viļņotu līniju
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Ūdens

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3.5	30.0	90	45	40	Re
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3.9	30.0	90	50	40	Re
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3.6	25.0	70	70	40	Re
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4.4	25.0	75	80	40	Re
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4.5	20.0	60	100	40	Re
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4.5	20.0	60	110	40	Re
GOLDSCHLANGE 32	1,1/4"	32	5.5	12.0	36	175	40	Re
GOLDSCHLANGE 38	1,1/2"	38	6.5	12.0	36	250	40	Re
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7.5	10.0	30	300	40	Re