



Pieteikums platība  
zemspiediena iesūcēju un spiediena sistēmas  
Rūpniecība un būvniecība  
Standarts  
ISO 1307  
Iekšējā kārtā  
Dabiskais un sintētiskais gumija  
Ieliktnis  
augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un tērauda stieples spirāle  
Ārskats  
Sintētiskā gumija  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-25 °C  
Temperatūra maks.  
80 °C  
Darba vides  
Ūdens

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
INDU WAS 25-5 SD	1"	25.4	35	5.0	10.0	30	0.93	153	40
INDU WAS 32-5 SD	1,1/4"	32.0	42	5.0	10.0	30	0.93	192	40
INDU WAS 38-5 SD	1,1/2"	38.0	48	5.0	10.0	30	0.93	228	40
INDU WAS 45-5 SD	1.3/4"	44.5	55	5.0	10.0	30	0.93	267	40
INDU WAS 51-5.5 SD	2"	51.0	62	5.5	10.0	30	0.93	306	40
INDU WAS 63-6 SD	2,1/2"	63.5	75	6.0	10.0	30	0.93	381	40
INDU WAS 70-8 SD	2.3/4"	70.0	86	8.0	10.0	30	0.93	420	40
INDU WAS 76-6.5 SD	3"	75.0	89	7.0	10.0	30	0.93	458	40
INDU WAS 102-6.5 SD	4"	101.6	115	6.5	10.0	30	0.93	610	40
INDU WAS 127-8.5 SD	5"	127.0	144	8.5	10.0	30	0.93	762	40
INDU WAS 152-8.5 SD	6"	152.4	169	8.5	10.0	30	0.93	915	40
INDU WAS 203- 10.5 SD	8"	203.2	224	10.5	10.0	30	0.93	1219	20
INDU WAS 254-16 SD	10"	254.0	275	16.0	10.0	30	0.93	1524	20