



Pieteikums platība  
Celtniecības rūpniecība  
Īpašas pazīmes  
īpaši apstrādāta  
Standarts  
DIN 53516<60 mm3  
Iekšējā kārtā  
īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija  
Ieliktnis  
četri īpaši neplīstoši, sintētiski auduma ieliktni ar vara stiepli  
Ārskats  
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra maks.  
70 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Darba vides  
java, betons, klons

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m
BETON 40-25-38	1"	25.4	38.0	40.0	120	110	40
BETON 40-32-46	1,1/4"	32.0	46.0	40.0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35.0	49.0	40.0	120	175	40
BETON 40-38-54	1,1/2"	38.0	54.0	40.0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50.8	68.0	40.0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2,1/2"	63.5	83.5	40.0	120	375	40