



Pieteikums platība
Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam
Īpašas pazīmes
Vada elektrību
Standarts
ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Iekšējā kārtā
EPDM
Ieliktnis
divi appinuma ieliktni no tērauda stieples
Ārskats
EPDM (ar rakstu)
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
208 °C
Darba vides
tvaiks
karsts ūdens

Norādot

Lūdzu, ievērojiet direktīvu BG CHEMIE T002; šļūteņu droša izmantošana / 6.3.3 Papildu noteikumi, izmantojot šļūtenes tvaikam un karstajam ūdenim.
Pēc izmantošanas izlaist ūdeni vai tvaiku.
Attiecīgā šļūteņu armatūra pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
DAMPF 13-6 B	12.7	25	6.0	18.0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16.0	29	6.5	18.0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19.0	33	7.0	18.0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25.4	40	7.5	18.0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32.0	48	8.0	18.0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38.0	54	8.0	18.0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50.8	69	9.0	18.0	180	500	40