



Pieteikums platība
Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam
Īpašas pazīmes
high temperature, abrasion and ozone resistance
Iekšējā kārtā
EPDM
Ieliktnis
ietin divas tekstilmateriālu ieliktni
Ārskats
NBR
Eksploatācijas spiediens
piesātināts tvaiks maks. 6 bar karsts ūdens maks. 18 bar
Krāsa
Melns
Temperatūras diapazons
+164°C (piesātināts tvaiks); +95°C (karsts ūdens)
Darba vides
karsts ūdens
tvaiks

Norādot

Lūdzu, ievērojiet direktīvu BG CHEMIE T002; šļūteņu droša izmantošana / 6.3.3 Papildu noteikumi, izmantojot šļūtenes tvaikam un karstajam ūdenim.
Pēc izmantošanas izlaist ūdeni vai tvaiku.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Eksploatācijas spiediens bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6.0	80	40	Reel
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6.0	95	40	Reel
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6.0	115	40	Reel
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6.0	150	40	Reel
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6.0	195	40	Reel
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6.0	230	40	Meter
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6.0	300	40	Meter