



Pieteikums platība  
Izmantošanai karstam ūdenim vai piesātinātam tvaikam  
Īpašas pazīmes  
high temperature, abrasion and ozone resistance  
Iekšējā kārtā  
EPDM  
Ieliktnis  
ietin divas tekstilmateriālu ieliktni  
Ārskats  
NBR  
Eksploatācijas spiediens  
piesātināts tvaiks maks. 6 bar karsts ūdens maks. 18 bar  
Krāsa  
Melns  
Temperatūras diapazons  
+164°C (piesātināts tvaiks); +95°C (karsts ūdens)  
Darba vides  
karsts ūdens  
tvaiks

## Norādot

Lūdzu, ievērojiet direktīvu BG CHEMIE T002; šļūteņu droša izmantošana / 6.3.3 Papildu noteikumi, izmantojot šļūtenes tvaikam un karstajam ūdenim.  
Pēc izmantošanas izlaist ūdeni vai tvaiku.

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Eksploatācijas spiediens bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6.0	80	40	Reel
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6.0	95	40	Reel
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6.0	115	40	Reel
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6.0	150	40	Reel
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6.0	195	40	Reel
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6.0	230	40	Meter
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6.0	300	40	Meter