



Pieteikums platība  
 Krāsošanas aprīkojums  
 Īpašas pazīmes  
 izturīgs  
 paredzēts lielām slodzēm  
 īpaši elastīga  
 Iekšējā kārtā  
 EPDM (gluda virsma)  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīga sintētiskā pavediena  
 Ārskats  
 EPDM (gluda virsma)  
 Krāsa  
 zaļš  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Darba vides  
 Ūdenī šķīstošas krāsas  
 Saldūdens un sālsūdens  
 Ketona šķīdinātāji un liels skaits ķīmisko vielu  
 Krāsas uz sintētisko sveķu un poliestera laku bāzes  
 Sārmi  
 Skābes

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Ru_a garums m	Unit
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3.5	20.0	50	Reel
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3.5	20.0	50	Reel
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4.0	20.0	50	Reel