



Pieteikums platība
Rūpniecība un būvniecība
Lauksaimniecības tehnika
Īpašas pazīmes
īpaši viegla, ar lūzumu izturību un lokana (arī aukstumā)
iespējama ļoti augsta ilgstoša darba spiediena noturība
pateicoties nelielam sienu biezumam, nepieciešams ļoti maz vietas, uztinama
izcila noturība pret novecošanos un ozonu
Iekšējā kārtā
augstvērtīgs EPDM gumija
Ieliktnis
augstizturīgs poliestera appinums, krāsos, apausts.
Ārskats
EPDM (ar rakstu)
Krāsa
melns ar zilām līnijām
Temperatūra min.
-30 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Ūdens

Apraksts

Satinama rūpnieciskā šļūtene (piemērota arī karstajam ūdenim)

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sienu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2.0	40.0	120	120	100	Reel
TEX 26-2 WAS	1"	26	2.0	40.0	120	140	100	Reel
TEX 32-3 WAS	1, 1/4"	32	3.3	40.0	120	170	100	Reel