



Pieteikums platība
 Rūpniecība un būvniecība
 Lauksaimniecības tehnika
 Īpašas pazīmes
 Īpaši viegla, ar lūzumu izturību un lokana (arī aukstumā)
 iespējama ļoti augsta ilgstoša darba spiediena noturība
 pateicoties nelielam sienu biezumam, nepieciešams ļoti maz vietas, uztinama
 izcila noturība pret novecošanos un ozonu
 Iekšējā kārtā
 augstvērtīgs EPDM gumija
 Ieliktnis
 augstizturīgs poliestera appinums, krāsos, apausts.
 Ārskats
 EPDM (ar rakstu)
 Krāsa
 melns ar zilām līnijām
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Ūdens

Apraksts

Satinama rūpnieciskā šļūtene (piemērota arī karstajam ūdenim)

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sienu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2.0	40.0	120	120	100	Reel
TEX 26-2 WAS	1"	26	2.0	40.0	120	140	100	Reel
TEX 32-3 WAS	1, 1/4"	32	3.3	40.0	120	170	100	Reel