



Pieteikums platība  
 Dzesēšanas iekārtas šķidrums (Kondicionēšanas tehnoloģija)  
 Standarts  
 pārsniedz SAEJ2064 E veidu  
 Iekšējā kārtā  
 Butila grupa = mitruma uzņēmības vērtības  
 70% piemērotāks nekā prasīts saskaņā ar SAEJ2064  
 Ieliktnis  
 poliestera appinums  
 Ārskats  
 Butila grupa = mitruma uzņēmības vērtības  
 70% piemērotāks nekā prasīts saskaņā ar SAEJ2064  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 125 °C  
 Darba vides  
 Kompresoru eļļas: PAG, Ester, minerāleļļa, alkilbenzols  
 Pretaizsalšanas līdzekļi: R134a, R404a

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
KLIMA 04	5	3/16"	3	5.1	11.2	35.0	175	40
KLIMA 08	8	5/16"	5	8.0	14.9	35.0	175	51
KLIMA 10	10	3/8"	6	10.5	17.9	35.0	175	63
KLIMA 13	12	1/2"	8	13.1	19.9	35.0	175	76
KLIMA 16	16	5/8"	10	16.3	24.8	35.0	175	101
KLIMA 20	19	3/4"	12	22.6	30.6	35.0	140	178

DN = nominālais diametrs, nominālais platums