



Pieteikums platība  
Dzesēšanas iekārtas šķidrums (Kondicionēšanas tehnoloģija)  
Modelis  
skrūvējamajām armatūrām  
Standarts  
SAE J2064  
Iekšējā kārtā  
Butils = R134a izplūšanas vērtības 65% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064.  
Ieliktnis  
augstizturīgs tērauda appinums  
Ārskats  
CT = mitruma uzņēmības vērtības 75% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
120 °C  
Darba vides  
Kompresoru eļļas: PAG, Ester tikai TRITON SE55, SEZ80, Solest Oil 35 / 68  
Pretaizsalšanas līdzekļi: R134a

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Eksploatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
MD 120 AC	22	7/8"	16	22.8	31.3	35.0	175	160
MD 125 AC	28	1.1/8"	20	29.3	38.3	35.0	175	195
MD 132 AC	35	1.3/8"	24	35.5	45.6	35.0	175	225

DN = nominālais diametrs, nominālais platums